




## Alpha Renov Exterior

G2.19.70

### À propos de ce produit

Revêtement de façade semi-épais de classe D3 et I1 selon système. Aspect Mat Profond.



### Principaux avantages

- ✓ Adapté à la rénovation de la plupart des façades
- ✓ Garnissant
- ✓ Résistant au faïençage et à la microfissuration

### Spécificité

- ✓ Revêtement décoratif D3-I1

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3 à 5 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	Sur fonds lisses :- en impression 250 à 300 g/m <sup>2</sup> (couche diluée), soit 4,5 à 5,5 m <sup>2</sup> /l- en finition, 400-500 g/m <sup>2</sup> , soit 2,7 à 3,5 m <sup>2</sup> /l
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 13-18 mm.

### **Composition**

Aqueux

### **Principaux avantages**

Adapté à la rénovation de la plupart des façades, Garnissant, Résistant au faïençage et à la microfissuration

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.