



Alpha Renov Exterior

C7.27.63 / B837F

À propos de ce produit

Revêtement de façade semi-épais de classe D3 et I1 selon système. Apect Mat Profond.



Principaux avantages

- ✓ Adapté à la rénovation de la plupart des façades
- ✓ Garnissant
- ✓ Résistant au faïençage et à la microfissuration

Spécificité

- ✓ Revêtement décoratif D3-I1

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3 à 5 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	Sur fonds lisses :- en impression 250 à 300 g/m ² (couche diluée), soit 4,5 à 5,5 m ² /l- en finition, 400-500 g/m ² , soit 2,7 à 3,5 m ² /l
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 13-18 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Adapté à la rénovation de la plupart des façades, Garnissant, Résistant au faïençage et à la microfissuration

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.