



Alphatop Taloché

D2.21.60

À propos de ce produit

Finition talochée de revêtements de façade pour des systèmes d'imperméabilité Alphatop de classe I1 à I4.



Principaux avantages

- ✓ Masque les défauts d'aspect du support.
- ✓ Grande facilité d'application.

Spécificité

- ✓ Finition mate talochée grains moyens pour système d'imperméabilité

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	4 heures
Rendement	Variable selon système
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Plâtoir à lame inox Taloché plastique rectangulaire à semelle lisse

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Masque les défauts d'aspect du support., Grande facilité d'application.

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.