



## Alphotop Taloché

F6.10.82

### À propos de ce produit

Finition talochée de revêtements de façade pour des systèmes d'imperméabilité Alphotop de classe I1 à I4.



### Principaux avantages

- ✓ Masque les défauts d'aspect du support.
- ✓ Grande facilité d'application.

### Spécificité

- ✓ Finition mate talochée grains moyens pour système d'imperméabilité

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	4 heures
Rendement	Variable selon système
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Plâtoir à lame inox Taloché plastique rectangulaire à semelle lisse

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Masque les défauts d'aspect du support., Grande facilité d'application.

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.