



## Rubbol BL Velours

F0.03.86

### À propos de ce produit

Peinture laque satinée mate à base de résines alkyde-uréthane en dispersion.



### Principaux avantages

- ✓ Bonne tension et opacité
- ✓ Facile d'application
- ✓ Bonne résistance au lustrage

### Spécificité

- ✓ Bonne tension et opacité, résultat final garanti

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	11 m <sup>2</sup> /litre/couche

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique et Airless.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Bonne tension et opacité, Facile d'application, Bonne résistance au lustrage

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L, 10L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.