



Rubbol BL Velours

NN.01.84

À propos de ce produit

Peinture laque satinée mate à base de résines alkyde-uréthane en dispersion.



Principaux avantages

- ✓ Bonne tension et opacité
- ✓ Facile d'application
- ✓ Bonne résistance au lustrage

Spécificité

- ✓ Bonne tension et opacité, résultat final garanti

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	11 m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bonne tension et opacité, Facile d'application, Bonne résistance au lustrage

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.