



## Rubbol BL DSA

F0.03.86

### À propos de ce produit

Peinture laque microporeuse satinée à base de copolymères acryliques et alkydes en dispersion.



### Principaux avantages

- ✓ Monoproduit : impression et finition sur bois tendres
- ✓ Excellente résistance aux U.V.
- ✓ Bon garnissant des arêtes (film souple, accompagne les variations dimensionnelles du bois)

### Spécificité

- ✓ Multicouche, excellente microporosité

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	11m <sup>2</sup> /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique et Airless.

### **Composition**

Aqueux

### **Principaux avantages**

Monoproduit : impression et finition sur bois tendres, Excellente résistance aux U.V., Bon garnissant des arêtes (film souple, accompagne les variations dimensionnelles du bois)

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.