



Rubbol BL DSA

NN.01.84

À propos de ce produit

Peinture laque microporeuse satinée à base de copolymères acryliques et alkydes en dispersion.



Principaux avantages

- ✓ Monoproduit : impression et finition sur bois tendres
- ✓ Excellente résistance aux U.V.
- ✓ Bon garnissant des arêtes (film souple, accompagne les variations dimensionnelles du bois)

Spécificité

- ✓ Multicouche, excellente microporosité

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	11m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Monoproduit : impression et finition sur bois tendres, Excellente résistance aux U.V., Bon garnissant des arêtes (film souple, accompagne les variations dimensionnelles du bois)

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.