



Alpha Universal Satin

DN.00.84

À propos de ce produit

Peinture satinée tendu à base de résines alkydes en dispersion aqueuse pour murs et boiseries.



Principaux avantages

- ✓ Une seule peinture pour toute une pièce
- ✓ Pour surfaces murales et boiseries
- ✓ Bon aspect tendu ou pommelé selon l'outil utilisé

Spécificité

- ✓ Peinture pour murs et boiseries intérieurs.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------|-------------------------|
| Sec au toucher | Sec : environ 6 heures. |
| Recouvrable | Environ 12 heures |
| Rendement | 11m ² /L |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, pour un aspect tendu : rouleau laqueur polyester tissé 4 mm ou rouleau polyester tissé 6 mm / pour un aspect pommelé rouleau polyester tissé 9 mm et 13 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Une seule peinture pour toute une pièce, Pour surfaces murales et boiseries, Bon aspect tendu ou pommelé selon l'outil utilisé

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.