



## Alpha Classic Mat

G0.05.25

### À propos de ce produit

Peinture murale mate à base de résine synthétique, en dispersion aqueuse



EU Ecolabel: 02/044/003



### Principaux avantages

- ✓ Bonne blancheur
- ✓ Bonne opacité
- ✓ IAQ A+, Ecolabel Européen

### Spécificité

- ✓ Produit chantier de qualité, bonne opacité, bonne blancheur

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	9m <sup>2</sup> /L

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé ou polyamide texturé 13 mm, pistolet pneumatique et Airless.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Bonne blancheur, Bonne opacité, IAQ A+, Ecolabel Européen

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit