



Alpha Classic Mat

G5.24.85

À propos de ce produit

Peinture murale mate à base de résine synthétique, en dispersion aqueuse



EU Ecolabel: 02/044/003



Principaux avantages

- ✓ Bonne blancheur
- ✓ Bonne opacité
- ✓ IAQ A+, Ecolabel Européen

Spécificité

- ✓ Produit chantier de qualité, bonne opacité, bonne blancheur

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	9m ² /L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé ou polyamide texturé 13 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bonne blancheur, Bonne opacité, IAQ A+, Ecolabel Européen

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit