




Rubbol Satura

F6.06.87

À propos de ce produit

Peinture laque à base de résine alkyde-uréthane.



Principaux avantages

- Nouvelle formule : amélioration du niveau de blancheur et ralentissement du jaunissement dans le temps
- Résultat très esthétique
- Très grande résistance à la rayure

Spécificité

- Résultat très esthétique et durable, tendu parfait

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	3 heures
Recouvrable	18 heures
Rendement	16 m ² /l/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Composition

Solvant

Principaux avantages

Nouvelle formule : amélioration du niveau de blancheur et ralentissement du jaunissement dans le temps, Résultat très esthétique, Très grande résistance à la rayure

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 5L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.