




Diwatop Intermédiaire

ON.00.81

À propos de ce produit

Couche intermédiaire du système d'imperméabilité Alphatop Mat / Taloché.



Principaux avantages

- ✓ Résine spéciale à réticulation UV
- ✓ Grande facilité d'application
- ✓ Grande souplesse

Spécificité

- ✓ Sous-couche pour les systèmes d'imperméabilité Alphatop

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sec au toucher | N/A |
| Recouvrable | Environ 24 heures |
| Rendement | Variable selon système d'application, se rapporter à la Fiche Technique |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 13-18 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Résine spéciale à réticulation UV, Grande facilité d'application, Grande souplesse

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.