




## Diwatop Intermédiaire

XN.01.83 / S404B

### À propos de ce produit

Couche intermédiaire du système d'imperméabilité Alphatop Mat / Taloché.



### Principaux avantages

- ✓ Résine spéciale à réticulation UV
- ✓ Grande facilité d'application
- ✓ Grande souplesse

### Spécificité

- ✓ Sous-couche pour les systèmes d'imperméabilité Alphatop

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	N/A
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	Variable selon système d'application, se rapporter à la Fiche Technique

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 13-18 mm.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Résine spéciale à réticulation UV, Grande facilité d'application, Grande souplesse

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.