



Alphatex Satin Solvent Free

BN.01.84

À propos de ce produit

Peinture murale satinée à base de copolymères acrylique en dispersion aqueuse.



Principaux avantages

- ✓ Bonne opacité
- ✓ IAQ A+, Excell Zone Verte
- ✓ Très faible teneur en solvant, COV

Spécificité

- ✓ Bonne opacité, bonne résistance au lustrage

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure 30
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	12-14 m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse spéciale acrylique Rouleau polyester tissé 10 à 12 mm Pistolet pneumatique Pistolet Airless

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bonne opacité, IAQ A+, Excell Zone Verte, Très faible teneur en solvant, COV

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.