



## Alphatex Satin Solvent Free

A0.30.30

### À propos de ce produit

Peinture murale satinée à base de copolymères acrylique en dispersion aqueuse.



### Principaux avantages

- ✓ Bonne opacité
- ✓ IAQ A+, Excell Zone Verte
- ✓ Très faible teneur en solvant, COV

### Spécificité

- ✓ Bonne opacité, bonne résistance au lustrage

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure 30
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	12-14 m <sup>2</sup> /litre/couche

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse spéciale acrylique Rouleau polyester tissé 10 à 12 mm Pistolet pneumatique Pistolet Airless

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Bonne opacité, IAQ A+, Excell Zone Verte, Très faible teneur en solvant, COV

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

5L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.