



Rubbol BL Ultrasatin

G0.05.25

À propos de ce produit

Peinture laque satinée thixotropée.



Principaux avantages

- ✓ Garnissant et opacifiant élevés
- ✓ Facilité d'application
- ✓ Intérieur/Extérieur

Spécificité

- ✓ Thixotropée, opacité élevée

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Sec au toucher | Environ 2 heures |
| Recouvrable | Environ 16 heures |
| Rendement | 10 m ² /litre/couche |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, rouleau polyester tissé 6 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Garnissant et opacifiant élevés, Facilité d'application, Intérieur/Extérieur

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.