



## Rubbol BL Ultrasatin

G5.24.85

### À propos de ce produit

Peinture laque satinée thixotropée.



### Principaux avantages

- ✓ Garnissant et opacifiant élevés
- ✓ Facilité d'application
- ✓ Intérieur/Extérieur

### Spécificité

- ✓ Thixotropée, opacité élevée

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 16 heures
Rendement	10 m <sup>2</sup> /litre/couche

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 5 mm, rouleau polyester tissé 6 mm.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Garnissant et opacifiant élevés, Facilité d'application, Intérieur/Extérieur

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.