



Sastonex Velours

SN.00.87

About this product

Peinture mate satinée pochée à base de résines alkydes.



Principaux avantages

- ✓ Aspect régulier
- ✓ Garnissant et opacifiant renforcés
- ✓ Facilité d'application

Special Features

- ✓ Peinture pour boiseries, à base de résines alkydes

Technical Information

Sec au toucher	Environ 6 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	9-10 m ² /litre/couche
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Laqueur laine 4mm , Rouleau Polyamide tissé 12mm, Brosse soies naturelles

Composition

Solvant

Principaux avantages

Aspect régulier, Garnissant et opacifiant renforcés, Facilité d'application

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.