



## Sastonex Velours

G0.05.80

### À propos de ce produit

Peinture mate satinée pochée à base de résines alkydes.



### Principaux avantages

- ✓ Aspect régulier
- ✓ Garnissant et opacifiant renforcés
- ✓ Facilité d'application

### Spécificité

- ✓ Peinture pour boiseries, à base de résines alkydes

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 6 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	9-10 m <sup>2</sup> /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Laqueur laine 4mm , Rouleau Polyamide tissé 12mm, Brosse soies naturelles

#### Composition

Solvant

### **Principaux avantages**

Aspect régulier, Garnissant et opacifiant renforcés, Facilité d'application

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.