



## Wapex 660

F0.03.86

### À propos de ce produit

Peinture epoxy-polyamide en deux composants, diluable à l'eau.



### Principaux avantages

- ✓ Peinture multicouche pour sols et murs nécessitant une résistance chimique ou mécanique.
- ✓ IAQ A+, Excell Plus

### Spécificité

- ✓ Peinture sol bi-composants à base de résine epoxy polyamide

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher

Environ 6 heures

Recouvrable

Recouvrable : 24 heures minimum

Rendement

9m<sup>2</sup>/L

Informations de sécurité

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

#### Composition

Aqueux

#### Principaux avantages

Peinture multicouche pour sols et murs nécessitant une résistance chimique ou mécanique., IAQ A+, Excell Plus

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 5L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-3. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.