



Wapex 660

NN.01.84

About this product

Peinture epoxy-polyamide en deux composants, diluable à l'eau.



Principaux avantages

- ✓ Peinture multicouche pour sols et murs nécessitant une résistance chimique ou mécanique.
- ✓ IAQ A+, Excell Plus

Special Features

- ✓ Peinture sol bi-composants à base de résine epoxy polyamide

Technical Information

Sec au toucher	Environ 6 heures
Recouvrable	Recouvrable : 24 heures minimum
Rendement	9m ² /L
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Peinture multicouche pour sols et murs nécessitant une résistance chimique ou mécanique., IAQ A+, Excell Plus

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-3. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.