



Stelfloor Epoxy Hydro

DN.00.88

À propos de ce produit

Peinture semi-brillante, lisse, à base de résine époxydique à 2 composants en phase aqueuse. Grande résistance aux produits chimiques. Trafic intense. Intérieur.



Principaux avantages

- ✓ Résiste à un contact occasionnel avec de l'essence, soude et acide sulfurique à 10%
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Faible odeur

Spécificité

- ✓ Peinture sol pour trafic intense

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Sec au toucher | Environ 6 heures |
| Recouvrable | Environ 24 heures |
| Rendement | 9m ² /L |
| Informations de sécurité | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Résiste à un contact occasionnel avec de l'essence, soude et acide sulfurique à 10%, Excellente adhérence, Faible odeur

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.