



## Stelfloor Epoxy Hydro

NN.01.84

### À propos de ce produit

Peinture semi-brillante, lisse, à base de résine époxydique à 2 composants en phase aqueuse. Grande résistance aux produits chimiques. Trafic intense. Intérieur.



### Principaux avantages

- ✓ Résiste à un contact occasionnel avec de l'essence, soude et acide sulfurique à 10%
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Faible odeur

### Spécificité

- ✓ Peinture sol pour trafic intense

### Caractéristiques techniques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Sec au toucher           | Environ 6 heures                              |
| Recouvrable              | Environ 24 heures                             |
| Rendement                | 9m <sup>2</sup> /L                            |
| Informations de sécurité | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |

### Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

### **Composition**

Aqueux

### **Principaux avantages**

Résiste à un contact occasionnel avec de l'essence, soude et acide sulfurique à 10%, Excellente adhérence, Faible odeur

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 5L, 10L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.