



## Magnakyd Satin

GN.02.90

### About this product

Peinture satinée, pommelée, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques. Sans reprise. Pour travaux courants. Murs intérieurs.



### Principaux avantages

- ✓ Réduit les phénomènes de reprise
- ✓ Long temps ouvert
- ✓ Facilité d'application

### Special Features

- ✓ Peintures de décoration alkydes et synthétiques pour travaux de décoration

### Technical Information

Sec au toucher	Environ 6 heures
Recouvrable	Environ 12 heures
Rendement	10m <sup>2</sup> /L

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Réduit les phénomènes de reprise, Long temps ouvert, Facilité d'application

### **Colour Range**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

10L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.