



Magnacryl Prestige Mat

DN.00.84

À propos de ce produit

Peinture mate, pommelée, à base de résine acrylique. Non lustrable. Pour travaux soignés. Plafonds intérieurs.



Principaux avantages

- ✓ Système 2 en 1 : impression et finition
- ✓ Haut pouvoir garnissant
- ✓ Grande résistance au lustrage

Spécificité

- ✓ Peinture de décoration acrylique et tendu pour travaux soignés

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 30 minutes
Recouvrable	6 heures / 24 heures entre couches pour obtenir un pouvoir isolant maximum
Rendement	10 m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, Rouleau polyester tissé 9 à 13 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Système 2 en 1 : impression et finition, Haut pouvoir garnissant, Grande résistance au lustrage

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit