



## Magnacryl Satin

E5.03.86

### À propos de ce produit

Peinture satinée, pochée, à base de résine acrylique. Garnissante. Pour travaux courants. Murs intérieurs.



EU Ecolabel FR.044.1033



### Principaux avantages

- ✓ Haut pouvoir opacifiant. Bon pouvoir garnissant.
- ✓ Grande facilité d'application
- ✓ Résistance au lustrage

### Spécificité

- ✓ Peintures de décoration résines synthétiques pour travaux courants

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 30 minutes
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	9 m <sup>2</sup> /litre/couche

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Haut pouvoir opacifiant. Bon pouvoir garnissant., Grande facilité d'application, Résistance au lustrage

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 5L, 10L, 15L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.