



Magnacryl Velours

BN.01.84

À propos de ce produit

Peinture mate veloutée, pochée, à base de résine acrylique. Garnissante. Pour travaux courants. Murs intérieurs.



Principaux avantages

- ✓ Haut pouvoir opacifiant
- ✓ Bon pouvoir garnissant
- ✓ Peu sensible aux salissures

Spécificité

- ✓ Peintures de décoration résines synthétiques pour travaux courants

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	11m ² /L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Haut pouvoir opacifiant, Bon pouvoir garnissant, Peu sensible aux salissures

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L, 10L, 15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.