



## Permacryl PU Satin

ON.01.86

### À propos de ce produit

Peinture laque satinée, très tendue, à base de résines acryl-uréthanes. Bel aspect décoratif et excellente résistance du film. Pour travaux soignés. Intérieur.



### Principaux avantages

- ✓ Excellent tendu et bon pouvoir opacifiant
- ✓ Long temps ouvert
- ✓ Résiste à l'usure

### Spécificité

- ✓ Peinture laque acryl-uréthane pour travaux soignés

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	13m <sup>2</sup> /L

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, mousse floquée, pistolet pneumatique.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Excellent rendu et bon pouvoir opacifiant, Long temps ouvert, Résiste à l'usure

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.