



Permacryl PU Satin

ON.00.86

À propos de ce produit

Peinture laque satinée, très tendue, à base de résines acryl-uréthanes. Bel aspect décoratif et excellente résistance du film. Pour travaux soignés. Intérieur.



Principaux avantages

- ✓ Excellent tendu et bon pouvoir opacifiant
- ✓ Long temps ouvert
- ✓ Résiste à l'usure

Spécificité

- ✓ Peinture laque acryl-uréthane pour travaux soignés

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	13m ² /L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, mousse floquée, pistolet pneumatique.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Excellent rendu et bon pouvoir opacifiant, Long temps ouvert, Résiste à l'usure

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.