



## Permacryl Satin

F0.03.86

### About this product

Peinture laque satinée, pommelée, à base de résine acrylique. Bel arrondi. Pour travaux courants. Intérieur et extérieur.



### Principaux avantages

- ✓ Bon garnissant
- ✓ Très faible odeur
- ✓ Microporeuse

### Special Features

- ✓ Peinture laque acrylique pour travaux courants de décoration

### Technical Information

Sec au toucher	Environ 30 minutes
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	10-12 m <sup>2</sup> /litre/couche

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique, Airless.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Bon garnissant, Très faible odeur, Microporeuse

### **Colour Range**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L, 10L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.