



Permacryl Satin

UN.00.86

À propos de ce produit

Peinture laque satinée, pommelée, à base de résine acrylique. Bel arrondi. Pour travaux courants. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Bon garnissant
- ✓ Très faible odeur
- ✓ Microporeuse

Spécificité

- ✓ Peinture laque acrylique pour travaux courants de décoration

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 30 minutes
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	10-12 m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique, Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bon garnissant, Très faible odeur, Microporeuse

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.