



Permaline PU Satin NT

À propos de ce produit

Peinture laque satinée, très tendue, à base de résines alkyde-uréthanes. Pour boiseries en intérieur et pour métaux ferreux en intérieur et extérieur. Pour travaux courants et soignés.



Principaux avantages

- ✓ Facile d'application et excellent rendu
- ✓ Grande dureté et excellente lessivabilité
- ✓ Forte opacité en teintes

Spécificité

- ✓ Peinture laque alkyde-uréthane pour travaux soignés

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 5 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	16m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau mousse floquée, rouleau laqueur laine 4 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Facile d'application et excellent rendu, Grande dureté et excellente lessivabilité, Forte opacité en teintes

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.