



## Permaline PU Satin NT

Q0.50.30

### About this product

Peinture laque satinée, très tendue, à base de résines alkyde-uréthanes. Pour boiseries en intérieur et pour métaux ferreux en intérieur et extérieur. Pour travaux courants et soignés.



### Principaux avantages

- ✓ Facile d'application et excellent rendu
- ✓ Grande dureté et excellente lessivabilité
- ✓ Forte opacité en teintes

### Special Features

- ✓ Peinture laque alkyde-uréthane pour travaux soignés

### Technical Information

Sec au toucher	Environ 5 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	16m <sup>2</sup> /L
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau mousse floquée, rouleau laqueur laine 4 mm.

### **Composition**

Solvant

### **Principaux avantages**

Facile d'application et excellent rendu, Grande dureté et excellente lessivabilité, Forte opacité en teintes

### **Colour Range**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.