



Rollatex Mat

EN.01.85

À propos de ce produit

Peinture mate, pochée, à base de résine acrylique. Pour travaux élémentaires. Plafonds intérieurs.

EU Ecolabel PE/04/013



Principaux avantages

- ✓ Facilité d'application
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Bon pouvoir garnissant

Spécificité

- ✓ Peintures acryliques pour travaux courants classiques

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------|---------------------|
| Sec au toucher | 1 heure |
| Recouvrable | Environ 6 heures |
| Rendement | 10m ² /L |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Facilité d'application, Séchage rapide, Bon pouvoir garnissant

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.