



Steloxine CS Coating

E4.05.85

About this product

Peinture satinée pour métaux non-ferreux, à base de résine acrylique. Idéale pour la rénovation des grands bardages prélaqués. Pour travaux courants. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Pour bardages prélaqués, polyester, acrylique, PVDF, polyuréthane.
- ✓ Bon pouvoir couvrant et bon arrondi.
- ✓ Bonne durabilité.

Special Features

- ✓ Peinture pour métaux non ferreux

Technical Information

Sec au toucher	Environ 3 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	7m ² /L
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 6-9 mm, pistolet Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Pour bardages prélaqués, polyester, acrylique, PVDF, polyuréthane., Bon pouvoir couvrant et bon arrondi., Bonne durabilité.

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.