



Steloxine CS Coating

F5.08.86 / D711B

À propos de ce produit

Peinture satinée pour métaux non-ferreux, à base de résine acrylique. Idéale pour la rénovation des grands bardages prélaqués. Pour travaux courants. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Pour bardages prélaqués, polyester, acrylique, PVDF, polyuréthane.
- ✓ Bon pouvoir couvrant et bon arrondi.
- ✓ Bonne durabilité.

Spécificité

- ✓ Peinture pour métaux non ferreux

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	7m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyester tissé 6-9 mm, pistolet Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Pour bardages prélaqués, polyester, acrylique, PVDF, polyuréthane., Bon pouvoir couvrant et bon arrondi., Bonne durabilité.

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.