



Trimat S10

ON.01.86

À propos de ce produit

Peinture mate, pochée, à base d'huile modifiée en solution. Excellent pouvoir isolant sans tension. Pour travaux courants et élémentaires. Plafonds intérieurs.



Principaux avantages

- ✓ Excellent pouvoir isolant sans tension
- ✓ Conseillé sur les fonds où le nettoyage est difficile
- ✓ Très bonne opacité

Spécificité

- ✓ Peinture solvanté pour travaux courants de décoration

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3 heures
Recouvrable	24 heures ou 30 minutes après l'application de la première couche (mouillé sur mouillé)
Rendement	9-12 m ² /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau polyamide méché 18-24 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Excellent pouvoir isolant sans tension, Conseillé sur les fonds où le nettoyage est difficile, Très bonne opacité

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.