



Trimat S10

GN.02.90

About this product

Peinture mate, pochée, à base d'huile modifiée en solution. Excellent pouvoir isolant sans tension. Pour travaux courants et élémentaires. Plafonds intérieurs.



Principaux avantages

- ✓ Excellent pouvoir isolant sans tension
- ✓ Conseillé sur les fonds où le nettoyage est difficile
- ✓ Très bonne opacité

Special Features

- ✓ Peinture solvanté pour travaux courants de décoration

Technical Information

Sec au toucher	Environ 3 heures
Recouvrable	24 heures ou 30 minutes après l'application de la première couche (mouillé sur mouillé)
Rendement	9-12 m ² /litre/couche
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau polyamide méché 18-24 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Excellent pouvoir isolant sans tension, Conseillé sur les fonds où le nettoyage est difficile, Très bonne opacité

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.