



## Trimat S10

F6.06.87

### À propos de ce produit

Peinture mate, pochée, à base d'huile modifiée en solution. Excellent pouvoir isolant sans tension. Pour travaux courants et élémentaires. Plafonds intérieurs.



### Principaux avantages

- ✓ Excellent pouvoir isolant sans tension
- ✓ Conseillé sur les fonds où le nettoyage est difficile
- ✓ Très bonne opacité

### Spécificité

- ✓ Peinture solvanté pour travaux courants de décoration

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3 heures
Recouvrable	24 heures ou 30 minutes après l'application de la première couche (mouillé sur mouillé)
Rendement	9-12 m <sup>2</sup> /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau polyamide méché 18-24 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm.

### **Composition**

Solvant

### **Principaux avantages**

Excellent pouvoir isolant sans tension, Conseillé sur les fonds où le nettoyage est difficile, Très bonne opacité

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.