



## Rollkyd Mat

NN.01.84

### À propos de ce produit

Peinture mate, pochée, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques. Pour travaux élémentaires. Plafonds intérieurs.



### Principaux avantages

- ✓ Bon pouvoir garnissant
- ✓ Temps ouvert optimisé
- ✓ Faible odeur

### Spécificité

- ✓ Peintures alkydes émulsion et acryliques pour travaux courants classiques

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher Environ 4 heures

Recouvrable Environ 12 heures

Rendement 11m<sup>2</sup>/L

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

Bon pouvoir garnissant, Temps ouvert optimisé, Faible odeur

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

15L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.