



Magnacryl Mat

E5.03.86

About this product

Peinture mate, pochée, à base de résine acrylique.
Garnissante. Pour travaux courants. Plafonds intérieurs.



Principaux avantages

- ✓ Sèchage rapide.
- ✓ Haut pouvoir opacifiant
- ✓ Bon pouvoir garnissant

Special Features

- ✓ Peintures de décoration résines synthétiques pour travaux courants

Technical Information

| | |
|----------------|---------------------|
| Sec au toucher | Environ 1 heure |
| Recouvrable | Environ 6 heures |
| Rendement | 11m ² /L |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Sèchage rapide., Haut pouvoir opacifiant, Bon pouvoir garnissant

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L, 10L, 15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit