



Magnakyd Mat

BN.01.84

À propos de ce produit

Peinture mate, pommelée, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques. Sans reprise. Pour travaux courants. Plafonds intérieurs.



Principaux avantages

- ✓ Réduit les phénomènes de reprise
- ✓ Long temps ouvert
- ✓ Facilité d'application

Spécificité

- ✓ Peintures alkydes et synthétiques pour travaux de décoration

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 12 heures
Rendement	10m ² /L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Réduit les phénomènes de reprise, Long temps ouvert, Facilité d'application

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.