



Rollatex Velours

NN.01.84

À propos de ce produit

Peinture veloutée, pochée, à base de résine acrylique. Pour travaux courants à élémentaires. Murs intérieurs.

EU Ecolabel PE/04/153



Principaux avantages

- ✓ Bon pouvoir garnissant
- ✓ Facilité d'application
- ✓ Séchage rapide

Spécificité

- ✓ Peintures acryliques pour travaux courants classiques

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	11m ² /L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bon pouvoir garnissant, Facilité d'application, Séchage rapide

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.