



Rollkyd Satin

À propos de ce produit

Peinture satinée, pochée, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques. Pour travaux élémentaires. Murs intérieurs.



Principaux avantages

- ✓ Bon pouvoir garnissant
- ✓ Temps ouvert optimisé
- ✓ Faible odeur

Spécificité

- ✓ Peintures alkydes émulsion et acryliques pour travaux courants classiques

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 6 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	11m ² /L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bon pouvoir garnissant, Temps ouvert optimisé, Faible odeur

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.