



SatinTendu S10

À propos de ce produit

Peinture laque satinée, pommelée, à base de résines glycérophthaliques. Bon pouvoir garnissant. Pour travaux courants et élémentaires. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Bon rendu très décoratif
- ✓ Excellente opacité
- ✓ Bon garnissant

Spécificité

- ✓ Peinture laque alkyde pour travaux courants de décoration

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 8 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	13m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau laqueur laine 4 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Bon rendu très décoratif, Excellente opacité, Bon garnissant

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.