




## SatinTendu S10

F0.03.86

### À propos de ce produit

Peinture laque satinée, pommelée, à base de résines glycérophtaliques. Bon pouvoir garnissant. Pour travaux courants et élémentaires. Intérieur et extérieur.



### Principaux avantages

- ✓ Bon tendu très décoratif
- ✓ Excellente opacité
- ✓ Bon garnissant

### Spécificité

- ✓ Peinture laque alkyde pour travaux courants de décoration

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 8 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	13m <sup>2</sup> /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau laqueur laine 4 mm.

### **Composition**

Solvant

### **Principaux avantages**

Bon rendu très décoratif, Excellente opacité, Bon garnissant

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 2,5L, 10L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.