



SatinTendu S10

NN.01.84

About this product

Peinture laque satinée, pommelée, à base de résines glycérophtaliques. Bon pouvoir garnissant. Pour travaux courants et élémentaires. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Bon rendu très décoratif
- ✓ Excellente opacité
- ✓ Bon garnissant

Special Features

- ✓ Peinture laque alkyde pour travaux courants de décoration

Technical Information

Sec au toucher	Environ 8 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	13m ² /L
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau laqueur laine 4 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Bon rendu très décoratif, Excellente opacité, Bon garnissant

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.