



Permacryl Decor Satin Exterior

EN.01.85

About this product

Peinture laque satinée, pommelée, à base de résine acrylique. Mono-produit. Pour travaux courants et élémentaires. Pour menuiseries extérieures uniquement.



Principaux avantages

- ✓ Aspect tendu
- ✓ Excellente tenue du satin à l'extérieur
- ✓ Film souple

Special Features

- ✓ Peinture laque acrylique pour travaux courants de décoration

Technical Information

| | |
|----------------|---|
| Sec au toucher | Environ 1-2 heures |
| Recouvrable | Environ 6 heures |
| Rendement | 11m ² /L |
| HSE | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau polyester

tissé 6 mm, pistolet pneumatique, Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Aspect tendu, Excellente tenue du satin à l'extérieur, Film souple

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.