



Rollacryl Lak Satin

NN.01.84

About this product

Peinture laque satinée de décoration, à base de résine acrylique en phase aqueuse.



Principaux avantages

- ✓ Excellent compromis entre le garnissant et la tension du film
- ✓ Entretien facile
- ✓ Facilité d'application

Special Features

- ✓ Peinture laque acrylique pour travaux courants classiques

Technical Information

Sec au toucher	Environ 30 minutes
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	11m ² /L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Excellent compromis entre le garnissant et la tension du film, Entretien facile, Facilité d'application

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.